

### SPECIFICATIONS

Length of Stroke in Feet	6ft. To 40ft (1800mm to 12000mm) as per order							
--------------------------	---	--	--	--	--	--	--	--

Width between columns	3ft	6 x 4ft	4.5ft	5ft	5.5ft	6ft	7ft	8ft
-----------------------	-----	---------	-------	-----	-------	-----	-----	-----

#### CAPACITY (in mm)

Width between columns	900	1220	1372	1524	1676	1828	2133	2430
-----------------------	-----	------	------	------	------	------	------	------

Height under Cross Rail	900	1220	1372	1524	1676	1828	1828	1828
-------------------------	-----	------	------	------	------	------	------	------

#### TABLE :

Working Surface Length	<b>AS PER LENGTH OF STROKE</b>							
------------------------	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

No. of T-Slots	5	5	5	6	6	6	7	7
----------------	---	---	---	---	---	---	---	---

Width of T-slots	19	19	19	19	19	19	19	19
------------------	----	----	----	----	----	----	----	----

Distance between T-Slots	127	127	148	148	149	190	190	190
--------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

#### MILLING HEADS :

No. of Milling Heads	<b>ONE, TWO OR THREE AS PER ORDER</b>							
----------------------	---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Horizontal Traverse of one Milling

Head on Cross Rail	900	1200	1300	1500	1600	1800	2100	2400
--------------------	-----	------	------	------	------	------	------	------

Max. Swivel of Milling Head

to either side	+_50	+_50	+_50	+_50	+_50	+_50	+_50	+_50
----------------	------	------	------	------	------	------	------	------

#### CROSS RAIL:

Vertical Traverse of cross rail mm

(elevating)	850	1200	1300	1500	1600	1800	1850	1850
-------------	-----	------	------	------	------	------	------	------

Elevating Traverse of side

Milling Head	600	850	1000	1150	1300	1400	1450	1450
--------------	-----	-----	------	------	------	------	------	------